

Stadsplein 5

2903 HH Capelle aan den IJssel

artiesten / techniek ingang:

Fluiterlaan 400

2903 HN Capelle aan den IJssel

tel: 010 458 63 00 kantoor

tel: 010 264 65 05 techniek

fax: 010 458 61 11 kantoor

e-mail: techniek@isalatheater.nl

website: <http://www.isalatheater.nl>

zie ook: <http://www.tekening.com/dtdonline/>

TECHNISCHE LIJST GROTE ZAAL

GROTE ZAAL:

- Max. aantal toeschouwers: 512 (349 zaal, 143 balkon, 20 orkestlift)
- Toneelopening: 9,20 – 12,46m
- Hoogte toneelopening: 5,36 – 7,35m
- KK tot horizontoek: 10,70m
- KK tot voorrand toneel (exclusief orkestlift): 1,45m
- KK tot voorrand toneel (inclusief orkestlift): 4,09m
- Orkestbak (inclusief orkestlift): 61m²
- Laden/lossen in pandig, hoogte bordes 80cm, kleine rijplaat (ramp) aanwezig
- Geluidsplaats in de zaal:
 - 9 plaatsen: rij van 4 stoelen (216cm) en rij van 5 stoelen (272cm), diep 168cm
 - 13 plaatsen: rij van 6 stoelen (322cm) en rij van 7 stoelen (378cm), diep 168cm

Trekkenwand

- systeem: Unican
- 28 trekken (300 kg., roelengte 15 m, maximale snelheid 0,8 m/s)
- 2x zijtrek (250kg, roelengte 9,50m, vaste snelheid 0,12m/sec)
- 1x zaaltrek (bestaat uit 3 delen, kettingtakel, 300 kg. per deel)
- Zie verder kaplijst
- Fond vast aan rollenzolder in een railbak en zit vlak voor het horizontoek
- Prosceniumdoek op rails variabele inzetbaar
- Trussdelen (4m): 12

Los materiaal

- Balletvloer: 10 banen van 15m
- Poten: 5 paar, hoogte 7,80m
- Friezen: 4x 3m hoog en 1x 2m hoog
- Zwart gaas: 14m breed en 8m hoog
- Praktikabels: 12 stuks van 1 bij 2m, hoogte 20, 40, 60, 80, 100cm
- Vleugel: Yamaha 275cm, type C F III S (440Hz)
- Orkeststoelen: 50
- Orkestlessenaars met licht: 30

LICHT:

- 2^e zaalbrug:

10x Emil Niethammer hpz 215 zoomprofiel 2000W 15°<->40°

- 1^e zaalbrug:

11x Emil Niethammer hpz 115 zoomprofiel 1000W 15°<->38°

10x ADB c203 pebble-convexschijnwerper 2000W met barndoors

- rinne links:

3x Emil Niethammer hpz 115 zoomprofiel 1000W 15°<->38°

- rinne rechts:

3x Emil Niethammer hpz 115 zoomprofiel 1000W 15°<->38°

- beweegbare lichtbrug (portaalbrug):

8x Emil Niethammer hpz 115 zoomprofiel 1000W 15°<->38°

12x ADB c203 pebble-convexschijnwerper 2000W met barndoors

- manteau links:

5x Emil Niethammer hpz 115 zoomprofiel 1000W 15°<->38°

- manteau rechts:

5x Emil Niethammer hpz 115 zoomprofiel 1000W 15°<->38°

- zijbrug links:

3x Emil Niethammer hpz 215 zoomprofiel 2000W 15°<->40°

- zijbrug rechts:

3x Emil Niethammer hpz 215 zoomprofiel 2000W 15°<->40°

- horizonarmaturen:

7x Giotto "4" horizontaal 1250W

- volgspot:

1x Robert Juliatt volgspot 1200W HMI zoom 7°<->11°

- los materiaal:

4x DeSisti fresnel schijnwerper 2 kW

8x ADB pebble-convexschijnwerper 2kW

36x Thomas PAR 64 schijnwerper 1kW, waarvan 4 x six-bar

9x Emil Niethammer hpz 115 zoomprofiel 1000W 15°<->38°

12x Thomas PAR 64 shortnose op vloerstatief

12x ColorCommand met 2x ColorPower met bijbehorende bekabeling

6x *ROBE DLX LW 700

2x ACL lichtset bestaande uit 2x 4-bar

2x Swefog Oilcracker

1x Antari Z-1500 rookmachine

DIMMERS:

BEO Compulite dimmers:

-92 à 2,5kW (vaste installatie)

-16 à 5kW (8 horizonarmaturen en 8 vloer aansluitingen)

-48 à 2,5kW verdeeld over 2x verplaatsbaar rack

COMPUTER:

-1x ETC Ion met extra 2x 20 fader wing

-1x Spark 4D lichtregeltafel

-1x draadloze afstandsbediening Focus handheld

KRACHTSTROOM:

LICHT:

Toneel links achter: 125A Ceeform en 63A Ceeform en 2x DMX

Toneel rechts achter: 125A Ceeform en 63A Ceeform en 2x DMX

GELUID:

Toneel links voor: 32A Ceeform

Toneel rechts voor: 32A Ceeform

GELUID:

- **microfoons/D.I.:**

dynamische microfoons

- 2x Shure BETA-87
- 4x Shure SM-58 dynamisch
- 1x Shure SM-58 Bèta dynamisch
- 1x Shure Beta-52a (base)
- 4x Shure SM-57 dynamisch
- 3x Shure Beta 98A/DC

Condensator microfoons

- 1x Countryman Isomax 4 katheder
- 5x MBHO MBP-648 condensator
- 2x oktava MK-012
- 2x AKG C-568 BE (halve shotgun) condensator
- 3x Audio-technica U853RW (koor)
- 3x Crown PCC-160 (vloer)
- (4x Behringer B-2 PRO)

*Draadloze microfoons**

- 9x Sennheiser EW100 G3 ontvangers
- 5x Sennheiser EW100 G3 handheld
- 6x Sennheiser EW100 G3 beltpack
- 6x DPA 4066 headset

D.I.

- 2x Pico Matchbox DI
- 1x IMG DIB 102 stereo DI
- 2x Stage-line DIB-100
- 1x ARX USB stereo DI

- **mengpaneel:**

- 1x Soundcraft Performer 3-32ch. + 2x stageblok 32 ch. + 16 ch.
- 1x Yamaha DM1000 16/12 digitale mengtafel met meterbrug + 16ch extra AD.1x 8ch Presonus Digimax. (*LET OP: deze tafel is al wat ouder en we werken er zelf minimaal meer mee*)
- 1x Soundcraft K1-mengpaneel 8 mic/line in + 2 stereo in / 4 groep + LR uit 4 aux

- **effectapparatuur:**

- 1x Yamaha Rev 500 effect processor
- 2x Ashley GQX 3102 31 bands stereo graphic equaliser
- 1x Denon CD/MP3 speler DN-C635 met auto pause
- 1x Sony MDS JE520 MD rec. / player

- **luidsprekers:**

- 6x d&b auditechnic – Ci 90 full range speakers 90° fixed inst. (zaal L/R, balkon L/R, cluster zaal/balkon)
- 2x d&b auditechnic – E 18 SUB laagweergave tbv Ci 90
- 6x d&b auditechnic – E PAC-display dig. contr./amp. voor Ci 90
- 1x d&b auditechnic – D 12 dig. contr./amp. voor E 18

- **monitors(*):**

- 5 x d&b auditechnic max 15" met 2 x QSC MX 3000a versterker
- 4x Master Blaster X-act floor
- 4x Renkus Heinz TRC81/9 met 3x Australian Monitor versterker PA-800

- **intercom:**

- ASL-installatie met 2x speakerstations, 5x beltpacks
- Altair WBP-210 draadloze intercom met 4x beltpacks

- kleedkamer oproep en een voorziening voor slechthorenden.

AV apparatuur

	Merk:
Video beamer	Panasonic PTRZ770BEJ WUXGA DLP Laser projector 7000 lumen ETDLE085 groothoek zoomlens 0.8-1.1:1 Digital Emitterbox ETYFB100G
Scaler Kramer	VP728
DVD speler	Onkyo DV-SP504E
Projectiescherm opzicht (8 bij 6m)	
Doorzichtschermbord en opzichtschermbord (4 bij 3m)	
Statiefschermbord (2 bij 2m) en (1,52 bij 1,52m)	

* Informeer naar de kosten voor gebruik

! Informeer altijd of de materialen niet in een andere zaal ingepland staan.